



DISTRIBUIDOR
MAYORISTA

Secukey®

VCONTROL 4-K CONTROL DE ACCESO WIFI + VIDEOPORTERO

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Resistente al agua, IP65
- Carcasa metálica, antivandálica
- Tipo de tarjeta: 125KHz EM tarjeta 13.56 Mhz, tarjeta mifare
- Disponible para iOS y Android
- Agregue/Elimine usuarios desde la app
- Puede establecer restricciones de tiempo para los usuarios
- Soporta comprobación del registro de apertura
- Acceso remoto (Soporta 3G/4G/5G)
- Soporta videollamadas y ofrece seguridad de vigilancia
- Intercomunicador de voz full duplex
- Apertura remota de puerta con la app TuyaSmart



Este dispositivo es un controlador de acceso con teclado e intercomunicador habilitado para wifi. Instale la app para intercomunicar con su smartphone, está integrado a la app Tuya que soporta 500 usuarios móviles y 1000 usuarios locales.




Red Wi-fi 2.4G
App móvil de intercomunicador
Nombre de la app:
TuyaSmart o Smartlife



Videollamada y vigilancia



Visión nocturna: IR-CUT (a color durante el día, blanco y negro en la noche)



Usuario administrador. El super admin o admin puede agregar/eliminar usuarios en la app



Historial de aperturas y alarmas



Acceso remoto en donde sea, soporta 3G/4G/5G



Código temporal – Código único o de periodo programable

ESPECIFICACIONES

Capacidad de Usuarios Usuarios Comunes Usuarios Visitantes	Hardware: 1000 App:500 990 (PIN/Tarjeta) 10
Longitud del PIN	4~6 dígitos
Voltaje de Operación Corriente en Reposo Corriente Activa	12~18V DC ≤ 60 mA ≤ 150 mA
Lector de Tarjetas de Proximidad Tecnologías Rango de Lectura	EM 125KHz 2~6 cm
Conexiones	Salida relé, Botón de salida, Entrada/Salida Wiegand
Relé Tiempo de Salida de Relé Ajustable Bloqueo de la Carga de Salida	Uno (NO, NC, Común) 0~99 segundos (5 segundos por default) 2 Amp máximo
Interfaz Wiegand Salida PIN (Solo versión con teclado)	-Versión tarjeta EM: Wiegand 26~44 bits entrada & salida (Wiegand 26 bits de fábrica) 4 bits, 8 bits (ASCII), 10 dígitos número virtual (4 bits de fábrica)
Ambiente Temperatura de Operación Humedad de Operación	Cumple la norma IP65 -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) 0% RH ~ 92%RH
Material Color Dimensiones Peso Unitario Peso de Empaque	Aleación de zinc Plateado & negro 142 x 48 x 22 (mm) (LARGO X ANCHO X ALTO) 315g 410g

Información sujeta a cambios sin previo aviso
 Recomendamos revisar las características completas del producto antes de adquirirlo



marketing@siasa.com
 www.siasa.com



TECNOLOGÍA CON CALIDAD Y SERVICIO 800.227.4272 / 800.527.4272 / 800.727.4272

OFICINA PRINCIPAL
 ☎ +52 (999) 930 2575
 📍 Periférico Norte Km 30.5 SN
 Col. Santa Gertrudis Copó
 Mérida, Yucatán, 97300
 📞 +52 (999) 233.1473

SIASA CDMX
 ☎ +52 (55) 5264 2272
 📍 Pisagua # 1115
 Col. Residencial Zacatenco,
 Gustavo A. Madero CDMX, 07369
 📞 + 52 (55) 7333.4833

SIASA MONTERREY
 ☎ +52 (81) 2473 9840
 📍 Nueva Orleans 2324
 Col. Juana de Arco
 Monterrey, Nuevo
 León, 64510